

車両諸元一覧表

試験設定

			型式	原動機の型式	燃料の種類	初度登録	排気量 (L)	車両重量 (kg)	車両総重量 (kg)	等価慣性重量 (kg)	タイヤ空気圧 (Kpa)
LPG	TOYOTA	CROWN	DBA-TSS10	1TR	LPG	H26.6	1.99	1450	1725	1590	220
	MAZDA	AXELA	CBA-BM6FJ改	Z6	LPG	H26.3	1.59	1260	1535	1360	225
GASOLINE	TOYOTA	HiACE	CBF-TRH200V	1TR	ガソリン	H26.2	1.99	1680	3095	1810	220
	MAZDA	AXELA	CBA-BM6FJ	Z6	ガソリン	H26.4	1.59	1210	1485	1360	230
DIESEL	MAZDA	CX-5	LDA-KE2AW	SH	軽油	H24.10	2.18	1610	1885	1700	230

試験条件(実験環境)

温度 25°C

湿度 50%

試験車両運転 自動運転ロボット

シャーシダイナモメーター (株)明電舎 4WDCHDY

実験室空調 (株)日立製作所 -10~50°C

排ガス分析計 (株)堀場製作所 MEXA-7400

CO NDIR

CO2 NDIR

THC FID

NOx CLD

CH4 GC-FID

排ガス希釈器 (株)堀場製作所 CVS-7400

自動運転ロボット (株)堀場製作所 ADS-7000